



HOSPITAL ESPÍRITA DE PELOTAS

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA – SEM FINS LUCRATIVOS

Av. Domingos de Almeida, 2969 – Fones: (53) 3228.1288 e (53) 3228.2718

Caixa Postal 84 – CEP 96085470 – Pelotas – RS – Brasil

Pelotas, 02 de março de 2018.

Ofício: 94/2018

Ilmo Sr.

Anderson Garcia

Presidente – Câmara Municipal de Vereadores

Ilustríssimo Senhor

O Hospital Espírita de Pelotas mui respeitosamente por meio deste instrumento, informa para o conhecimento desse Conselho Legislativo o recebimento do recurso referente a Consulta Popular 2016, no valor de R\$ 189.175,75 no dia 20 de fevereiro de 2018, com cópia do projeto aprovado.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

Carlos José Machado Jardim
Presidente

Álvaro Pires Mascarenhas
Diretor Secretário

ENCAMINHA-SE A
UNIDADE DE ARBIO
AO LEGISLATIVO.

Anderson de Freitas Garcia
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS - RS - 2018-11-09-00104-1/2



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE CONVÊNIOS

- f) Receber o objeto do convênio, quando concluído, nos termos avençados, atestando sua efetiva execução;
- g) No caso de inadimplência ou de paralisação parcial ou total injustificadas, assumir o controle, inclusive dos bens e materiais bem como a execução do convênio, podendo transferir a responsabilidade a outro interessado, sem prejuízo das providências legais cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE:

Para a consecução dos objetivos previstos na Cláusula Primeira do presente instrumento, o CONVENENTE, obriga-se a:

1. Executar o objeto conforme estabelecido no Termo de Convênio;
2. Alocar, como contrapartida, o valor de R\$ 124,25 (cento e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme Plano de Trabalho tecnicamente aprovado;
3. Manter e movimentar os recursos financeiros recebidos em conta bancária específica, identificada pelo nome e número do convênio, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, ou, na falta deste, em outro banco, dando-se preferência aos da União;
4. Depositar e gerir o valor da contrapartida mencionado no item "2" desta cláusula, na conta bancária específica do convênio em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso;
5. Notificar, no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento do recurso, o respectivo Conselho Municipal de Saúde e a Câmara Municipal, para fins de acompanhamento, fiscalização e avaliação das ações pactuadas. A notificação deve ser acompanhada de cópia do Plano de Trabalho assinado;
6. Aplicar os saldos do convênio, enquanto não utilizados, em poupança ou modalidade de aplicação financeira lastreada em títulos da dívida pública;
7. Aplicar os rendimentos da aplicação financeira referida na alínea anterior exclusivamente no objeto do convênio, devendo os mesmos ser, obrigatoriamente, destacados no relatório e demonstrativos da prestação de contas;
8. Realizar pesquisas de preço no mercado, através da coleta de preço entre, no mínimo, três fornecedores no mesmo ramo de atividade, comprovadas por orçamentos levantados na localidade ou região, para as compras ou serviços necessários à execução do convênio;
9. Manter registros contábeis individualizados das receitas e das despesas do convênio, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade;
10. Devolver os saldos do convênio e dos rendimentos das aplicações financeiras na data da conclusão do objeto ou na extinção do convênio;
11. Devolver os valores transferidos, atualizados monetariamente, desde a data do recebimento, de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente, até o mês anterior ao do pagamento, e 1% (um por cento) no mês do pagamento, sem prejuízo das ações legais cabíveis, acrescidos dos rendimentos das aplicações financeiras, no caso da extinção antecipada do convênio;
12. Acompanhar e fiscalizar os contratos com terceiros para a execução dos objetivos do convênio, responsabilizando-se pelos recebimentos provisórios e definitivos, relativos a obras e/ou serviços de engenharia;
13. Atestar o recebimento de materiais e a prestação de serviços nos documentos comprobatórios das despesas. Os documentos deverão ser atestados por 02

Secretaria da Saúde/RS

CONSULTA POPULAR - 2016 / 2017

CADASTRO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE E DO DIRIGENTE

I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE

01 – NOME PROPONENTE HOSPITAL ESPÍRITA DE PELOTAS			02- EXERCÍCIO 2017	
03-C.N.P.J. 92202498000193			04- EA 4	05- TIPO 5
06- ENDEREÇO COMPLETO: AV DOMINGOS DE ALMEIDA Nº2969 BAIRRO AREAL				
07 – MUNICÍPIO PELOTAS		08- CAIXA POSTAL	09- CEP 96.085-470	10- UF RS
11 – POPULAÇÃO 345.000	12- DDD] 53	13- FONE 3228.1288	14- FAX -	15- E-MAIL hepel@terra.com.br
16- CNAS – REGISTRO/DATA 1289/2007				

II – IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE

17- NOME Carlos José Machado Jardim			18- C.P.F. 15524647091	
19- CARGO OU FUNÇÃO Diretor presidente	20- N.º C.I. 3012920876	21- EXPEDIÇÃO/DATA 12/09/2017	22- ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP	
23- ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: Rua Tres de Maio 10				
24 – MUNICÍPIO Pelotas			25- CEP 96.020-220	26- UF RS

III. AUTENTICAÇÃO

Pelotas

LOCAL

02, 03, 2018
DATA

Carlos José Machado Jardim

Secretaria da Saúde/RS
CONSULTA POPULAR - 2016 / 2017
PLANO DE TRABALHO
DESCRIÇÃO DO PROJETO – ANEXO I

01 – NOME PROPONENTE HOSPITAL ESPÍRITA DE PELOTAS			02- PROCESSO N.º 04-C.N.P.J. 92.202.498/0001/93		03- EXERCÍCIO 2017
6- CONTA CORRENTE	7- BANCO Banrisul	☒	8- AGÊNCIA	9- PRAÇA DE PAGAMENTO PELOTAS	10- UF RS
11- C.N.P.J.					

12- RECURSO:	SES/RS	☒
13-DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO Aquisição de Equipamento e Material Permanente para unidade de Atenção Especializada em Saúde, visando melhorias nas áreas de atendimento ao público e administrativa.		
14- JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO O Hospital Espírita de Pelotas existe há mais de 60 anos e é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, com reconhecimento de utilidade pública nos níveis Municipal, Estadual e Federal. Tem uma capacidade de 199 leitos, destinando deste total, 80% a pacientes do SUS, o que representa 160 pacientes, sendo que a legislação vigente exige o atendimento de 60% de sua capacidade. Objetivando ofertar o melhor tratamento possível aos seus pacientes, possui uma equipe multidisciplinar. Destacamos que além do tratamento dos pacientes com transtornos psiquiátricos, o processo de recuperação de pacientes que sofrem em decorrência do uso de álcool e drogas desenvolvido pelo Hospital Espírita de Pelotas representa muito mais que um simples tratamento médico, importando em uma ação social de extrema valia no combate ao uso drogas, em especial no enfrentamento da chamada “epidemia do crack” a qual leva seus usuários a estágios de degradação humana incomensuráveis, desestrutura famílias inteiras, eleva consideravelmente os índices de criminalidade e ceifa, diariamente centenas, se não milhares de vidas. É um dos únicos hospitais especializados em psiquiatria em todo o estado do Rio Grande do Sul. Inserido na 3ª. Coordenadoria Regional de Saúde é referência para um total de 22 municípios com população total de quase 1.000.000 habitantes de acordo com dados do IBGE. Perante a situação exposta, impeditiva de uma manutenção adequada, e considerando que nas dependências do Hospital circulam diariamente em média, mais de 300 (trezentas) pessoas considerando pacientes, familiares e profissionais, sendo dever da Instituição primar pela integridade física e bem estar de todos que aqui se encontram, o Hospital através deste projeto vem requerer a aquisição de máquinas, equipamentos, e ferramentas, que pelo passar do tempo tornaram-se desgastados ou sucateados e inadequados para atender as necessidades cada vez mais prementes, equipamentos estes que estarão otimizando as questões de tratamento, uma vez que qualificarão o preparo da área para os trabalhos na Horta Terapêutica, aprimorar o espaço de Educação Física para pacientes, assim como equipar os setores de Higiene, Manutenção, Enfermagem e Administrativo.		

15- AUTENTICAÇÃO		
03/03/2018 DATA	Carlos José Machado Jardim NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria da Saúde / RS

CONSULTA POPULAR - 2015 / 2016

PLANO DE TRABALHO

PROPOSTA ASSISTENCIAL – Anexo II

01-NOME PROPONENTE HOSPITAL ESÍRITA DE PELOTAS		02- EXERCÍCIO 2017	
03-IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE - EAS HOSPITAL ESÍRITA DE PELOTAS		04-C.G.C DO EAS 92.202.498/0001-93	
05-UF RS			
06-ENDEREÇO: Av Domingos de Almeida nº 2969 Bairro Areal Cep: 96.085-470		07-EA 4	
		08. NUM. LEITOS DO EAS 199	
		09- Tipo 5	EXISTENTES 199
		ATIVADOS 199	SUS 160

10 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO EAS					11. IDENTIFICAÇÃO DOS ESPECIALISTAS		
10.1 - MUNICÍPIOS		10.2 - NUM. PESSOAS ATENDIDAS	10.3. NUM. LEITOS DO MUNICÍPIO				
ITEM	NOME		EXISTENTES	SUS	TIPO DE PROFISSIONAL	QUANT.	CARGA HORÁRIA
01	Amaral Ferrador						
02	Morro Redondo						
03	Arroio do Padre						
04	Arroio Grande						
05	Pedras Altas						
06	Pedro Osório						
07	Canguçu						
08	Jaguarão						
09	Capão do Leão						
10	Piratini						
11	Cerrito						
12	Herval						
13	Pinheiro Machado						
14	Chuí						
15	Cristal						
16	Rio Grande						
17	Santa Vitória do Palmar						
18	Santana da Boa Vista						
19	São José do Norte						
20	São Lourenço do Sul						
21	Turuçu						
22	Pelotas						

12. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
PRECÁRIA	☐	DEFICIENTE	☐	RAZOÁVEL
				☐
SATISFATÓRIA				
13. OBS.:				

14. AÇÕES PREVISTAS:
Aprimorar o atendimento aos pacientes através das práticas terapêuticas ocupacionais, proporcionar aos colaboradores melhores condições de trabalho.

15- AUTENTICAÇÃO	
02/03/2018	Carlos José Machado Jardim
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria da Saúde/RS

CONSULTA POPULAR - 2015 / 2016

PLANO DE TRABALHO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO – Anexo III

01 - NOME PROPONENTE		02- PROCESSO N°		03- EXERCÍCIO	
HOSPITAL ESPÍRITA DE PELOTAS		04. CNPJ 92.202.498/0001-93		2016	
06-META		08-ESPECIFICAÇÃO		05- UF RS	
07-ETAPA/FASE		09-INDICADOR FÍSICO		10-PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
01		UNIDADE DE MEDIDA		TÉRMINO	
01		un		2017	
01		2018			

11- NAT. DESPESA		12. ESPECIFICAÇÃO		13. CONCEDENTE		14. PROPONENTE		15- SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO (EM R\$ 1,00)	
DESPESAS CORRENTES		Consultoria							
		Diárias							
		Material de Consumo							
		Passagens							
		Serviços de Terceiro – Pessoa Física							
		Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica							
		Reforma (Serviços de Terceiros Pessoa Física ou Jurídica)							
		Subtotal por Categoria Econômica							
DESPESAS DE CAPITAL		Construção							
		Ampliação							
		Equipamento e Material Permanente							
		Subtotal por Categoria Econômica		189.175,75		124,25		189.300,00	
		TOTAL						189.300,00	

11- NAT. DESPESA		15- SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO (EM R\$ 1,00)	
DESPESAS DE CAPITAL		189.300,00	
TOTAL		189.300,00	

17- AUTENTICAÇÃO		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	
02/03/2018		Carlos José Machado Jardim	
DATA		NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	

Secretaria da Saúde/RS
CONSULTA POPULAR - 2015 / 2016
PLANO DE TRABALHO
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO – Anexo IV
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE

01 – NOME PROPONENTE HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS			02- EXERCÍCIO 2017
03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO HOSPITAL ESPÍRITA DE PELOTAS	04. AMBIENTE Manutenção, Administrativo, Terapia Ocupacional, Salas de atendimento, Nutrição, Higiene	05-C. N.P.J. 92.202.498/0001-93	06- UF RS

07. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE

ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<u>Terapia ocupacional : academia ao ar livre composta por:</u>				
01	Multi exercitador conjugado com 6 funções distintas: flexor de pernas, extensor de pernas, supino reto sentado, supino inclinado sentado, rotação vertical individual, puxada alta. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; ¾ x 1,50; 2" x 2 mm; 1" ½ x 3 mm; 1" x 1,50 mm; 1" ½ x 1.50 mm; oblongo de no mínimo 20 x 50 x 1.50 mm. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, carga máxima de peso 5 kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permite a prática de 4 (quatro) usuários simultaneamente	01	5.000,00	5.000,00
02	Simulador de cavalgada individual Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 1,50 mm; 1" x 1.50 mm; 1" ½ x 1.50 mm; ferro chato de no mínimo 2" ½ x ¾. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado; bancos estampados e arredondados sem quina; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo, portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permite a prática de 1 (um) usuário simultaneamente.	01	2.000,00	2.000,00
03	Alongador com tres alturas conjugado Alongador com três alturas conjugado, fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3" ½ x 4 mm; 4" x 3 mm; ¾ x 1,50 mm; com pinos maciços, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento; cortes a laser; - 5 - tampão de metal arredondado; aparelhos resistentes à ações climáticas que permita a pratica de 03 (três) usuários simultaneamente.	01	1.500,00	1.500,00
04	Surf com pressão de pernas conjugado Surf: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" ½ x 1.50 mm; 3" ½ x 4 mm, chapa antiderrapante de no mínimo 3 mm. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente às ações climáticas. Pressão de pernas: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 3" ½ x 4 mm, 2" x 4 mm; 4" x 3 mm; bancos estampados e arredondados com chapa de no mínimo 2 mm sem quinas. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ com parafusos de fixação); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho	01	2.600,00	2.600,00

	possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permite a prática de 2 (dois) usuários simultaneamente.			
05	Simulador de remo Os aparelhos são fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" ½ x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em in*inox; tampão de metal estampados e arredondado; bancos arredondados sem quina; carga (relativa: de no mínimo 10% a massa corporal do usuário); oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que os aparelhos possam ser instaladas em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes às ações climáticas e que permitam a prática de 1(um) usuário.	01	2.000,00	2.000,00
06	Simulador de caminhada individual Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 1,50 mm; chapa antiderrapante de no mínimo 3 mm. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permite a prática de 1 (um) usuário simultaneamente.	01	2.000,00	2.000,00
07	Esqui individual Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 1" ½ x 1,50 mm; metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm, chapa antiderrapante de no mínimo 3 mm. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permite a prática de 2 (dois) usuários simultaneamente	01	2.500,00	2.500,00
08	Rotação diagonal dupla com rotação vertical conjugado Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3" ½ x 2 mm, ¾ x 1,50 mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; parafusos allen de aço; bola de resina; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado; oferecendo total segurança aos usuários. Rotação Vertical: Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3" ½ x 2 mm, ¾ x 1,50 mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; parafusos allen de aço; bola de resina; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permite a prática de 2 (dois) usuários simultaneamente <u>Horta terapêutica e jardinagem</u>	01	2.400,00	2.400,00
09	Trator roçador de grama 18,5 hp Especificações técnicas: Largura de corte: 97 cm Posições de altura de corte: 6; Altura de corte mínima: 38 mm Altura de corte máxima: 100 mm Potência: 18,5 hp Cilindros: 1 Gerador: 5&3 A Bateria: 12 V Bateria: 28 Ah Tipo de combustível: Gasolina Volume do tanque de combustível: 5.7 litros Tamanho (AxLxP): 105,1 x 88,2 cm Peso: 568 Kg	01	18.000,00	18.000,00
10	Arado de disco para trator Agrale 4100 Número de discos: 2 Diâmetro dos discos: 26" Largura de trabalho: 0,30 a 0,45 m Reversão: Manual Peso aproximado: 197 kg Potência do trator: 15 a 18 CV (Agrale 4100 / 4100.4 / 4118) RPM na TDP: 1000	01	8.000,00	8.000,00
11	Enxada rotativa com encanteirador Indicados para a execução de canteiros para plantio de hortaliças (cenoura, alho, cebola, alface, etc.), dispensam as operações com arado e grade, economizando tempo de trabalho e reduzindo custos. - A profundidade conseguida na formação do canteiro (até 35 cm) e a distribuição uniforme de solo em todo o seu perfil facilitam o desenvolvimento das hortaliças plantadas, resultando em excelente stand da cultura. Largura da base do	01	9.000,00	9.000,00

	canteiro: 0,90 m Largura do topo do canteiro: 0,70 m Profundidade máxima de corte: 0,35 m Largura total: 1,30 m Deslocamento lateral: 0,30 m Rotações do rotor: 185, 215 Número de enxadas Standard: 12 Peso aproximado: 255 kg Potência do trator: 15 a 18 CV (Agrale 4100 / 4100.4 / 4118.4)			
12	Roçadeira : Especificações técnicas: Cilindrada: 33,6 cm³ / 2,05 pol³ Potência: 1,2 kW / 1,61 HP (l) Curso do pistão: 33 mm Rotação em vazio: 2.500 r/min Rotação máxima recomendada: 12000 r/min Rotação no eixo de saída: 8570 rpm Alimentação Combustível: Gasolina Consumo de combustível: 639 g/kWh Carretel de fio-de-nylon OEM (T35 M12) Lâmina OEM (Multi 330-2) Cinturão OEM (Cinturão duplo standard)	01	2.000,00	2.000,00
13	Sistema de irrigação Tubo próprio para irrigar plantações com espaçamento de 0,20cm entre os orifícios peça fechado no total de 1000m.	02	650,00	1.300,00
14	Sombrite cobertura para estufas 50% de luminosidade largura 2m, total de 150 m	02	400,00	800,00
15	Arcos para túneis baixos Arcos em PVC para estufas com medida padrão para canteiros baixos	50	9,00	450,00
15	Podadora com vara Motor: Cilindrada 24.5 cm³ Potência 1 kW Velocidade máxima 8500 rpm Volume do depósito de combustível 0.51 l Consumo de combustível 395 g/kWh Velocidade de marcha lenta 3000 rpm Equipamento de corte: Passo da corrente: 3/8" comprimento min/máx recomendado da lâmina, 25,30cm.	01	2.300,00	2.300,00
17	Cortador de grama Características Técnicas Potência máxima: 6 HP Largura de corte: 22" (550 mm) Capac. Tanque de combustível: 1 L Capacidade do coletor traseiro: 65 L Rodas: Diant. 8" (200 mm) / Tras. 12" (300 mm) Descarga: 4 em 1 – Coletor, reciclador, lateral e traseira Regulagem da altura de corte: 6 posições, ajuste central, com roda alta e tração Tipo do motor: 4T, 173 cc, gasolina, vertical, OHV, refrigerado a ar, monocilíndrico. Dimensões: 1630x580x950mm Peso: 37 Kilos	01	2.000,00	2.000,00
	Nutrição:			
18	Forno turbo com 5 esteiras Motor: 1/4 Cv Tensão: 110/220v Peso Líquido: 170 Kg Peso Bruto: 210 Kg Consumo Glp: 1kg Consumo Gn: 1,27 M³ Consumo Elétrico: 0,5 Kwh/H Tempo De Aquecimento: 10 Min Quantidade De Pães Por Fornada: 150 Dimensões Das Assadeiras: 580 X 700 Mm Quantidade De Assadeiras: 5 Produção De Pães/H: 375 A 450 Dimensões: 940 X 1610 X 1300 Mm	01	6.800,00	6.800,00
19	Amassadeira rápida 25k trifásica: Capacidade: 25 Kg De Massa Pronta Potência: Motor De 5 Cv Velocidade: 272 Rpm Peso Líquido: 130 Kg Peso Bruto: 143 Kg Dimensões: 630 X 595 X 810mm	01	6.300,00	6.300,00
20	Carrinho para crescimento de pães c/assadeiras: Modelo - Cc 500 Capacidade - 20 Bandejas De 58 X 70 Cm Unidade Condensadora - 1/3 Hp Potência Da Resistência - 500 W Micro Ventilador - 1/40 Hp Consumo (Mês) - 150 Kw Dimensões Externas - 920 X 870 X 2140mm	01	2.000,00	2.000,00
21	Refrigerador Industrial Armazenamento de produtos resfriados, bebidas e alimentos. 100% poliuretano injetado Lateral inox Portas cegas 04 prateleiras reguláveis, aramadas e um nível pode ser usado como estrado Sistema de refrigeração: ar forçado Revestimento externo frontal em aço inox brilho Capa do ar forçado em vacuum forming Controlador digital com degelo automático Motor no teto Pés reguláveis Calha inferior para coleta de água, devido à condensação da umidade do ar Capacidade: 1000 litros revestimento interno aço galvanizado, Peso bruto 186k Tensão 220V, Altura: 2,30mm, Profundidade 666mm, Consumo: 60Hz: 4,7 Classe 4	01	6.000,00	6.000,00
22				

<u>Enfermagem:</u>				
Cama hospitalar c/grades				
23	Cama Eawler, cabeceira e peseira em tubos de aço redondo esmaltado.Estrado em chapa de aço perfurado, articulado por meio de duas manivelas cromadas, para os movimentos Fowler, semi-Fowler, Flexão de pernas, cardíaco, e Trendelemburg, pés com rodízios de 3" de diâmetro. Dimensões: 1,90mx0,90 largx0,60 alt. Grades esmaltadas, inteiriças.	10	1.850,00	18.500,00
Esfigmomanômetro				
24	Braçadeira em nylon com fecho velcro. Esfigmomanômetro para uso ADULTO, Corpo metálico cromado, pêra de látex com válvula de purgo de precisão, com ajuste preciso.Microfiltro para proteger a válvula de purgo de ar e sistema de medição.Membrana endurecida especial de cobre-berílio resistente à sobre-pressão de até 300mmHg.	25	200,00	5.000,00
Estetoscópio				
25	Simples adulto duplo tubo com sistema dotado de alta sensibilidade para ausculta de sons cardio-pulmonares. Cabeçote confeccionado em material em aço cromado super resistente Hastes flexíveis com olivas, macias.ângulo com mola, tubo Y, membrana para o auscultador	25	50,00	1.250,00
Oxímetro de dedo				
26	indicados para monitorização de pacientes hospitalizados ou em nível ambulatorial, de acordo com os parâmetros: Oximetria e Frequência de Pulso. SpO2 e FP podem ser monitorizadas por este equipamento em casa, hospitais, clínicas e academias.Peso total incluindo as baterias e colar é de 50g.Baixo consumo de energia: Autonomia de mais de 30 horas.Indicador de bateria fraca.Desligamento automático: Quando não está posicionado no dedo por 8 segundos consecutivos.Aviso de "Finger Out": Dedo mal adaptado ou não encaixado.Funcionamento com 2 pilhas AAA – Único visor grande de fácil visualização(LED vermelho).Tamanho:63.5x34x35mm faixa de medição de saturação 35%, - 100%Precisão: SpO2 70%-99%com desvio de +ou- 2% faxia de medição de pulso 30-250bpm Pulsação: 30-250bpm com desvio de +ou- 3%	25	300,00	7.500,00
27				
Termômetro clínico digital				
28	À prova d'água; Alarme sonoro; Memória da última leitura; Indicação do nível de bateria;Desligamento automático;Manual explicativo;Resistente à quedas;; Medição em 60 segundos; Resolução de 0,1°C;Produzido sobre as normas do INMETRO Faixa de medição: 32°C – 43.9°C com indicador de temperaturas inferiores"L" e superiores"H" a esta faixa de medição. Fonte de alimentação bateria de lítio de 1.5/1.55V(não recarregável) tempo total da medição de temperatura de 90-120segundosVisor cristal líquido.Desligamento automático 10 minutos após para segurar o prolongamento da vida da bateria	18	25,00	450,00
Kits para diagnose de glicose				
29	Sistema No Code– Dispensa a codificação do medidor a cada caixa de tiras utilizada Eletrodos mais largos e em ouro para total confiabilidade Tecnologia FAST DRAW com aproveitamento total da amostra de sangue Medição em 2 etapas Aviso de hipoglicemia Micro Amostra de Sangue – Apenas 0.9 microlitro Resultado Rápido - 5 Segundos 500 memórias e sistema de médias automáticas 7,14 ou 30 dias Aviso de Hipoglicemia Marcações Pré e Pós Refeições Médias Automáticas: 7,14 e 30 dias Alarmes ajustáveis para a hora de medição.Itens incluídos> 01 medidor de glicose, 01 lancetador,10 tiras de tese, 10 lancetas para lancetador 01 estojo	25	110,00	2.750,00
Cadeira de roda				
	Cadeira de Rodas modelo POP Estrutura em aço carbono pintada em epóxi-pó com cura acima de 180°C. Rodas traseiras com 4 rolamentos e freios bilaterais.Capacidade 90k, apoio para braços fixo, roda dianteira 6", roda traseira 24", pneus infláveis, dobrável	03	900,00	2.700,00
<u>Higiene, Limpeza e lavanderia</u>				
Carros de limpeza multifuncionais				
30	Carro Completo Contendo : (01) Balde Espremedor Doblô (01) Mop Água Completo (01) Mop Pó 60cm Completo (01) Pá Recolhedora (01) Espanador Eletrostático (01) Placa Sinalizadora (01) Suporte LT com Cabo de Alumínio Dimensões : C x 116cm L x 57cm A 100 cm	05	1.500,00	7.500,00
Lavadora de alta pressão				
31	Sistema "Stop Total": que desliga o motor a partir do desacionamento do gatilho da pistola de água, evitando totalmente, o desperdício de energia e garantindo	01	700,00	700,00

	vida útil prolongada, motor a indução. Potência (kw):1,5 Tensão (V):220 Pressão (lb/pol²) (bar):1900 Vazão (L/h):500 Dimensão (mm) (C x L x A):370x410x970			
32	Máquina de costura 18 pontos (incluindo os flexíveis).Casa de botão em 4 passos.Base plana revestida em aço inox, que protege a base, facilita a passagem do tecido.Pode ser usada em mesa ou gabinete para máquina de costura.Costura com agulha dupla que faz costuras paralelas e aplicações como nervuras.Velocidade de até 1.100 pontos por minuto da costura. Ajuste da largura dos pontos que permite fazer os pontos com larguras variadas. Ajuste do comprimento do ponto que permite fazer os pontos com comprimentos variados. Acessórios: Sapatilha para Ponto AcetinadoSapatilha para Casas de Botão Sapatilha para Bainha InvisívelSapatilha para Pregar Zíper Embalagem de agulhas BobinasPrendedor de Carretel PequenoPrendedor de Carretel Grande	01	1.600,00	1.600,00
33	Balança para lavanderia Características:Plataforma 60x60 Capacidade 200Kg Precisão 100g Bivolt automático, dimensões AxLxP: 13 x 50 x 50 cm fabricada em aço carbono ou inox	01	1.400,00	1.400,00
34	Carro para lavanderia Fabricados em polietileno de média densidade e estrutura metálica com pintura eletrostática de alta resistência,.Possui drenagem para remoção de líquidos, rodas fixas e giratórias maciças de borracha com sistema de equilíbrio central.Com capacidades de 300 litros,.	02	2.000,00	4.000,00
35	Enceradeira industrial Cabo em aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em plástico termo-resistente, alavancas de acionamento em plástico ABS. Motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, superdimensionados para cada modelo. Sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon tecnew com lubrificação permanente._Especificações Técnicas Escova: 350mm Motor elétrico: 0,75 HP Capacidade operacional: 1500 m2	01	1.700,00	1.700,00
36	Ventilador Oscilante De Parede Diâmetro De 65 Cm - VipMarca: Voltagem: 110v/220vDescrição:.Especificações: Diâmetro: 65 Cm Comprimento: 70 Cm Dimensão: 65 Cm Potência: 160/180 Watts Ruído: 65 DbA.	03	300,00	900,00
	Administrativo:			
37	Calculadoras Com bobina, ecrã de cristais líquidos, 12 dígitos, reto iluminado de duas cores. Impressora paralela de 2 cores de impacto, 4operações básicas.Percentagem. Contador de parcelas automático,4 teclas de memória.Margem de lucro bruta (margem comercial) Call(chamada do cálculo) e Void(correção do artigo). Cálculo de taxas.Conversão de moeda.Alimentação elétrica de corrente alternada(AC) (110-220) Dimensões 20,5x31x0,80	02	700,00	1.400,00
38	Cadeiras Modelo secretária, com rodízios, giratórias, sem braço, espuma injetada, base de aço, pistão de ar comprimido,em tecido	10	250,00	2.500,00
39	Mesas Medidas de 1,40 x 0,60 MDP revestidas com lamina de melaminico, tampo de 15mm, pé em ferro pintado.	7	400,00	2.800,00
40	Gaveteiros Móveis com 4 gavetas em MDP 15mm revestidos com lamina melaminico,e fechadura	7	300,00	2.100,00
41	Armários Duplos, com chave e prateleiras internas, MDP 15mm revestidos com lamina melaminico, medidas1.60x0,42x0,80	04	600,00	2.400,00

42	Bebedouros Bebedouro de coluna refrigerado, inox, Purificador de água de pressão com 02 bicos de saída, alças laterais, controle de temperatura, baixo consumo de energia e aprovação pelo INMETRO.	03	1.000,00	3.000,00
43	Estante para estoque Em aço para almoxarifado, com 6 prateleiras medidas 2000x920x420mm	10	250,00	2.500,00
44	Refrigerador Eficiência A Duas portas Branco Capacidade 336litros, Prateleiras removíveis, tipo de degelo, cyclo defrost, Pés niveladores, controle de temperatura, capacidade da geladeira 258L capacidade do freezer, 76 L, 220w	01	1.600,00	1.600,00
45	Mesa para refeitório Mesa de refeitório adulto com mochosescamoteáveis, estrutura em tubo 30x50 com parede de 1,20mm, tampo de 18mm com bordas engrossadas para 36mm, revestido com fórmica, mochos em melamínico de 25mm.	01	1.900,00	1.900,00
46	Longarina Longarina 3 lugares em plástico, para sala de espera de escritórios clínicas, para atendimento em geral, assento e encosto injetado em prolipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário.	8	600,00	4.800,00
47	Balcão para recepção Balcão de recepção com complemento tem um tampo de 25mm, frente e laterais de 18mm, pés niveladores, pintura em verniz texturizado e é feito em mdf Altura 0,77 largura 1,57 profundidade 0,65	01	1.330,00	1.330,00
	Manutenção:			
48	Furadeira Potente motor de 750 W.Sistema de engrenamento helicoidal.Interruptor eletrônico com pré-seleção de velocidade e comutador de sentido de giro, permitindo maior precisão e maior gama de aplicações.Pré-seleção de velocidade permite o ajuste certo para qualquer aplicação. Rotação reversível esquerda/direita: Interruptor eletrônico com alavanca de reversão permite parafusar e desparafusar com mais facilidade e segurança, no caso de bloqueio de brocas. Punho: Empunhadura auxiliar Potência 750W , 3000rpm, potência útil 351W, peso 1,8k, mandril ½" 13mm, amplitude de aperto 13mm, impactos por minuto 48000 min, peefuração em concreto 16mm,perfuração em madeira 30mm, perfuração em aço 13mm, furo em alvenaria 18mm.	01	600,00	600,00
49	Máquina de Solda e máscara de gladiador Monofásico - 160 Amperes - 220V multiprocesso para soldagem com eletrodos revestidos.Especificações Técnicas:Tensão: 220 V Freqüência: 50/60 Hz Potência Máxima (Kva): 6,6 Potência Nominal (Kva): 3,7 Corrente Máxima (A): 26 Corrente Nominal (A): 16 Fator de Potência (cos.Phi): 0,98 Tensão a Vazio (V): 64 Tensão de Trabalho (V): 20,6-26,4 (eletrodo) Faixa de Corrente (A): 15 a 160 Ciclo de Trabalho - Eletrodo (A @ % 40° C): 150 @ 25 Ciclo de Trabalho - Eletrodo (A @ % 40° C): 80 @ 100 Transformador de Potência: Inversor Grau de Proteção (Classe): IP 23 Classe de Isolação Térmica: H Ventilação (Tipo): Forçada, sob demanda Norma: EN60974-1 "S" / CEAlimentação Tipo: Monofásica Corrente: 220V Itens Inclusos Cabos Porta Eletrodo Garra negativa e conectores 13mm Dimensões Tamanho (CxLxA): 338 x 162 x 230 mm Peso: 7,3 Kg	01	800,00	800,00
50	Pistola de pintura Pistola de pintura alta pressão 1L grav. alta LVPL 1,33mm	01	270,00	270,00

51	Condicionador de ar Tipo Split, 12000 Btus, 220v	02	1.900,00	3.800,00
52	DVR XVR FIVE IN ONE FULL HD 16 CANAIS 1080P - 16CH H.264 5IN1 XVR HDMI/VGA saída 1080P @30fps,4M@15fps 2 SATA(Max.12TB HDD) 2xUSB,1xRS485,1xRJ45 P2P, IE, VMS Remote View Smart Phone IOS & Android Processador: HI3521A Sistema Operacional Embedded LINUX Video:2*Analog(4MP)+7*network(Max 8MP)Network: 16*network(Max 8MP)(Total incoming bandwidth ≤80M) Entrada16CH BNC Tipo de Sinal Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Network Saída 1 HDMI,1 VGA, 1CVBS Áudio: Entrada 4Channel, RCA Saída: 1 Channel, RCA Detecção de movimento4 Channel(max 9 Channel in pure network modeTrigger EventsRecordi ng, Alarm, Email, Screen tipsCamera title, Time, Video loss, Alarm, Motion detecti on, Gravação Compressão de áudio G711 Resolução4MP(2560×1440),3MP(2048×1536);1080P(1920×1080);720P(1280×72 0);960H(P:960×576/N:960×480) Qualidade de vídeo worst/worse/ordinary/well/bestRecord RatePAL:4MP(2560×1440 4*15fps),3MP(20 48×1536 4*18fps);1080P(1920×1080 4*25fps),720P(1280×720 4*25fpsTSC:4MP(2560×1440 4*15fps),3MP(2048×1536 4*18fps);1080P(1920×1080 4*30fps),720P(1280×720 Sync PlaybackPure Analog:2CH 1080P@30fps, 4 CH 720P@30fps Mixture Mode: 3CH 1080P@30fpsPure network : 4CH 1080P@30fps, 2CH 5MP, 1CH 8MPRemote Playback4 Channel / 1 ChanneSearch ModePlayback Function sALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion DetectionPlay, Pause, Stop, Fast play , RewindInterface1 RJ45 10M/100/1000M Adaptive Ethernet Interface Network Fu nctionsHTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNPDDNSDyndns, changeip, noip, Oray, APRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMA RTEYESWeb BrowserIE811, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab)CMS Soft wareSupport Windows XP /Windows Vista/Windows 7/Windows 8Extra StreamD1/ CIF(1~25fpsDiscoRígido Interface2 SATA Interfacecapacidade2.5"/3.5" SATA, Up to 12TB	02	1.000,00	2.000,00
53	Câmeras FULL HD LENTE, 1/2,9", 3,6 Milímetros, Alcance 20Mt, 2.1MP, 1080P/960H	32	400,00	12.800,00
54	Câmera FULL HD 1/2,8" Alcance 30Mt, 3MP/1080P/720P COM POE INTERNO	01	600,00	600,00
55	Cabo de Rede BRANCO CAT5e CAIXA c/ 305MT 4 PARES TDA HOMOLOGADO PELA ANATEL	04	300,00	1.200,00
TOTAL GERAL				189.300,00

08. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS

9- AUTENTICAÇÃO

02/03/2018

DATA

Carlos José Machado Jardim

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANEXO V

PROPONENTE (EM R\$ 1,00)

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL